



# UDKAST til teknologilisten for Miljø- og klimateknologi 2022

Indsatsområde 4: Reducere ammoniakudledning fra stalde  
til æglæggende høns og fjerkræstalde



Nr.	Teknologi	Obligatoriske elementer	Valgfri elementer	Standardomkostning	Årlig standard miljøeffekt (SME)	Teknologiens levetid (år)	Kapacitet
4.1	Gødningsbånd - hønsesalde	- Gødningsbånd - Tværgødningsbånd eller snegl til transport af gødning ud af stalden til et eksisterende eksternt lager - Gødningskraber(e) under etagesystemet		715.000 kr./gødningsbånd + 190 kr./m2 netto produktionsareal	1,42 kg NH3-N/m2 netto produktionsareal	10	-
<b>Specifikationer:</b> Teknologien skal anvendes i stald til æglæggende høns med etagesystem.  Gødningsbåndene skal tømmes 3 gange om ugen. Dette skal dokumenteres via. timer, logbog eller logning af motoraktivitet.  Der skal installeres gødningsbånd i alle etager i etagesystemet.  Systemet skal automatisk fjerne gødning fra etagesystemet.  Der skal installeres gødningskrabere, så der kan fjernes gødning fra hele gulvfladen under etagesystemet.  Nettoproduktionsarealet er det gulvareal (m2), som dyrene har permanent adgang til inklusiv eventuelt verandaareal. Udearealer uden befæstning og overdækning er ikke omfattet.  Det ansøgte produktionsareal skal stemme overens med den faktiske størrelse på stalden det etableres i. Der accepteres en afvigelse på op til 10 %.							
4.2	Gødningsbånd - opdrætsstalde	- Gødningsbånd - Tværgødningsbånd eller snegl til transport af gødning ud af stalden til et eksisterende eksternt lager - Gødningskraber(e) under etagesystemet		715.000 kr./gødningsbånd + 190 kr./m2 netto produktionsareal	0,72 kg NH3-N/m2 netto produktionsareal	10	-
<b>Specifikationer:</b> Teknologien skal anvendes i stald til hønniker med etagesystem.  Gødningsbåndene skal tømmes 3 gange om ugen. Dette skal dokumenteres via. timer, logbog eller logning af motoraktivitet.  Der skal installeres gødningsbånd i alle etager i etagesystemet.  Systemet skal automatisk fjerne gødning fra etagesystemet.  Der skal installeres gødningskrabere, så der kan fjernes gødning fra hele gulvfladen under etagesystemet.  Nettoproduktionsarealet er det gulvareal (m2), som dyrene har permanent adgang til inklusiv eventuelt verandaareal. Udearealer uden befæstning og overdækning er ikke omfattet.  Det ansøgte produktionsareal skal stemme overens med den faktiske størrelse på stalden det etableres i. Der accepteres en afvigelse på op til 10 %.							



4.3	Gylletank - hønsesalde	- Gylletank (uden overdækning)		12.000 kr./m diameter gylletank	1,14 kg NH <sub>3</sub> -N/m <sup>2</sup> netto produktionsareal	25	2.995 m <sup>2</sup> netto produktionsareal/m diameter gylletank
			- Fortank med pumpe og rørføring til gylletank	2.600 kr./m diameter gylletank			
<b>Specifikationer</b> Teknologien skal anvendes i tilknytning til stald til æglæggende høns med etagesystem og gødningsbånd.  Gylletanken skal indeholde opslæmmet fjerkrægødning.  Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.							
4.4	Gylletank - opdrætsstalde	- Gylletank (uden overdækning)		12.000 kr./m diameter gylletank	1,32 kg NH <sub>3</sub> -N/m <sup>2</sup> netto produktionsareal	25	2.995 m <sup>2</sup> netto produktionsareal/m diameter gylletank
			- Fortank med pumpe og rørføring til gylletank	2.600 kr./m diameter gylletank			
<b>Specifikationer:</b> Teknologien skal anvendes i tilknytning til stald til hønniker med etagesystem og gødningsbånd.  Gylletanken skal indeholde opslæmmet fjerkrægødning.  Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.							
4.5	Teltoverdækning	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank		22.500 kr./teltoverdækning + 4.500 kr./m diameter gylletank	0.2 kg NH <sub>3</sub> -N/m <sup>2</sup> gylletank	20	0,8 m <sup>2</sup> gylletank/m diameter
<b>Specifikationer:</b> Overdækning til gyllebeholder.  Gylletanken som overdækkes med telt må anvendes til fjerkrægylle fra egen jordbrugsbedrift samt afgasset biomasse som er kommet retur fra biogasanlæg.  Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.							



4.3	Gylletank-hønsesstalde	- Gylletank (uden overdækning)
	<b>Specifikationer</b> Teknologien skal anvendes i tilknytning til stald til æglæggende høns med etagesystem og gødningsbånd.  Gylletanken skal indeholde opslæmmet fjerkrægødning.  Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.	
4.4	Gylletank - opdrætsstalde	- Gylletank (uden overdækning)
	<b>Specifikationer:</b> Teknologien skal anvendes i tilknytning til stald til hønniker med etagesystem og gødningsbånd.  Gylletanken skal indeholde opslæmmet fjerkrægødning.  Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.	
4.5	Teltoverdækning	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank
	<b>Specifikationer:</b> Overdækning til gyllebeholder.  Gylletanken som overdækkes med telt må anvendes til fjerkrægylle fra egen jordbrugsbedrift samt afgasset biomasse som er kommet retur fra biogasanlæg.  Arealet som kan indgå i ansøgningen er det indvendige mål af gylletankens fladeareal.	